
Hohlraumboden – Schalung

FlexaBoden® GmbH

technische Daten

Estrichmenge, Gewicht und freier Installationsquerschnitt des Hohlraumbodens, Typ Mono





		Aufbau-	Theore-	Prakti-	Theore-	Prakti-	freier Querschnitt				Boden-	Brandlast
		höhe	tische	sche	tisches	sches				quer-		
			Estrich-	Estrich-	Gewicht **	Gewicht	unter	90°	u	nter 45°	schnitts	angen. Heizwert für Polystyrol:
l _			menge	menge	**	**			_		fläche	, ,
Тур	lichte	OKE *	*	*			A _{F90°}	A_{F90°	$A_{F45^{\circ}}$	A_{F45°	je 1 m	$H_u = 41,4 \text{ MJ/kg}$
	Höhe										Breite	
	mm	mm	ltr/m²	ltr/m²	kg/m²	kg/m²	%	cm²/m	%	cm²/m	cm²/m	MJ/m²
EN 4 40	10		4		00.0	447.0		070	0.4	100	000	00.0
FM 40	40	80	45,7	55,7	96,0	117,0	34	270	21	169	800	32,3
FM 50	50	90	47,0	57,0	98,8	119,8	38	338	22	200	900	31,9
FM 60	60	100	48,4	58,4	101,5	122,5	41	405	23	232	1000	31,9
FM 70	70	110	49,7	59,7	104,3	125,3	43	473	24	267	1100	31,9
FM 80	80	120	51,0	61,0	107,1	128,1	45	541	25	303	1200	34,8
FM 90	90	130	51,9	61,9	108,9	129,9	47	609	26	339	1300	34,8
FM 100	100	140	52,8	62,8	110,8	131,8	48	676	27	375	1400	34,8
FM 110	110	150	53,6	63,6	112,6	133,6	50	743	28	414	1500	39,7
FM 120	120	160	54,5	64,5	114,5	135,5	51	810	28	450	1600	39,7
FM 130	130	170	55,4	65,4	116,3	137,3	52	878	29	492	1700	48,4
FM 140	140	180	56,3	66,3	118,2	139,2	53	945	29	529	1800	48,4

^{*} Überdeckung mit 40 mm Anhydritfließestrich

Statik







Die oben angegebenen zulässigen Werte für Punkt-, Streifen- und Flächenlast gelten für eine Estrichdicke von 40 mm, gemessen über dem Scheitelpunkt zwischen zwei Tragfüßen.

Luftschallschutz

 $\begin{array}{ccc} \text{horizontal} & R_{\text{L,w}} \text{:} & 50 \text{ dB} \\ \text{horizontal mit Trennfuge} & R_{\text{L,w}} \text{:} & 59 \text{ dB} \\ \text{vertikal*} & R_{\text{w}} \text{:} & 53-55 \text{ dB} \\ \end{array}$

Trittschallschutz**

 $\begin{array}{lll} \text{horizontal} & L_{\text{n,w (TSM)}}: & 85 \text{ dB (-22 dB)} \\ \text{horizontal mit Trennfuge} & L_{\text{n,w (TSM)}}: & 54 \text{ dB (+9 dB)} \\ \text{horizontal mit Trennfuge} & L_{\text{n,w (TSM)}}: & 41 \text{ dB (+22 dB)} \end{array}$

und Teppich

 $\begin{array}{ccc} \text{vertikal} & \Delta \text{ L}_{\text{w}}\text{:} & \text{10 dB} \\ \text{vertikal mit Teppich} & \Delta \text{ L}_{\text{w}}\text{:} & \text{31 dB} \\ \end{array}$

Brandschutz

Aufgrund seiner unter 200 mm liegenden Hohlraumhöhe und der Verwendung mineralischer Estriche der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102, entspricht der *Flexa* den Hohlraumboden brandschutztechnisch den Anforderungen der Bauordnung.

^{**} Fließestrich-Gewicht (kg/m³): 2100

^{* 15} cm Betondecke, ** beim Trittschallschutz sind die Werte vom Verbesserungsmaß des Bodenoberbelags abhängig. Die Messungen beziehen sich auf 40 mm Estrich.